

EDA50-QBC/EDA50K-QBC

4联充电底座

EDA50-QBC/EDA50K-QBC是霍尼韦尔为移动终端 EDA50/50K设计的4联充电底座,可以同时为4块电池充电;每个充电槽都配有1个充电指示灯,可以方便的知道每个充电槽的运行情况;并且指示灯通过不同的颜色可以提示不同的充电状态。外观设计适用于工厂等严格的环境,包括每个充电槽中孔的设计可以防水,底部的橡胶支架可以防滑,底部导轨设计方便在工作台安装等。



特征和利益



外观设计适用于工厂等严格的环境,包括防水设计,防滑的橡胶支架



每个充电槽都有 LED, 可以指示充电状态



底部导轨设计方便在工作台安装

EDA50-QBC/EDA50K-QBC 技术参数

物理参数

尺寸: 429.35*129.7*38mm

重量: 560g

指示灯: LED

颜色: 黑色

附件

电源线: 只能使用Honeywell提供的具有UL认证输出12V/3A的电源适配器。电源输入的是90-264 VAC, 50/60Hz。

环境参数

工作温度: -10 °C to 50 °C

存储温度: -20°C to 70°C.

性能

充电时长: 4.5小时左右

本地化及语言: 简体中文/英文

每个充电槽支持5,000 次电池插拔



更多信息, 请访问:

www.honeywellaidc.com.cn

霍尼韦尔传感与生产力解决方案部

中国上海浦东新区

张江高科技园区李冰路430号

全国统一购买咨询热线: 400 639 6841

